

LED PANEL

LED panel



Vhodné ako závesné alebo vstavané svietidlo

do podhládov:

osvetlenie kancelárií,
reštaurácií, hotelov,
staníc, škôl, úradov a
nemocníc, chodieb,
zasadačích miestností,
hál, hotelov, reštau-
račných zariadení, ...

- Ultra tenký LED panel je vysoko svietivý zdroj svetla, ktorý je stabilný s dlhou životnosťou
- Naše LED panely sú ideálnou náhradou za tradičné mriežkové lampy v interiérových podhládoch
- Naše LED panely vytvárajú veľmi harmonické a jednotné svetlo
- Pracovné napätie: 84-265V AC
- Svetelný tok 60-80 lm/W
- Teplota svetla 5000K
(možnosť dodania led panelov s teplotou svetla 3000K-7000K)
- Uhol vyžarovania 120°
- Typizov. rozmery: 300 x 300 x 12mm - 18W
600 x 600 x 12 mm - 36W
- Spotreba: 36W
- Záruka: 2 roky
- Životnosť cca 50 000 hodín
- Prevádzková teplota: -20 až +40°C
- Prikon: 36W / 18W

InLED, s.r.o., Kysucká 14, 903 01 Senec, Slovensko
tel.: +421 2 4565 0192, fax: +421 2 4565 0193
mob.: +421 917 716 787, e-mail: inled@inled.sk



InLED

www.inled.sk

